








## Eigenschaften

- » Nach EN 1492-1.
- » Sicherheitsfaktor 7:1.
- » Aus Polyester (PES).
- » Mit Kapazitätsstreifen.
- » Vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie.
- » 2-lagig und mit verstärkten Ösen.
- » Verfügbar in verschiedenen Längen nach EN Norm farbcodiert.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

## Caractéristiques

- » Selon EN 1492-1.
- » Facteur de sécurité 7:1.
- » Fabriqué en polyester (PES).
- » Avec bande de capacité.
- » Etiquette cousue avec film de protection supplémentaire.
- » Avec double veste et œillets renforcés.
- » Disponible en différentes longueurs selon la norme EN codée par couleur.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Technische Daten / Spécifications						
Artikelnummer	Tragfähigkeit					Bandbreite
Code de l'article	Capacité					Farbe
	direkt / unique	geschnürt / lacé	umgelegt / remplaçant	umgelegt / remplaçant	umgelegt / remplaçant	Largeur de sangle
	ton	ton	ton	ton	ton	mm
						
				7-45°	45-60°	
CO.HL.01	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	30
CO.HL.02	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	60
CO.HL.03	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	90
CO.HL.04	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	120
CO.HL.05	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	150
CO.HL.06	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	180
CO.HL.08	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	210
CO.HL.10	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	240
CO.HL.12	12.0	9.6	24.0	16.8	12.0	270